

Patelnia uchylna 700 G50LEK



Opis

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj gazu: Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu
- Lampka kontrolna: Nagrzewanie
Wł./wyl.
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Kranik doprowadzający wodę: Tak
- Materiał misy: Stal szlachetna
Dno Duplex
850 mm do 900 mm
- Regulacja wysokości: Napęd za pomocą silnika elektrycznego
- Mechanizm przechyłowy: Pokrywa uchylna
- Właściwości: Elektr. / gaz
- Tryb pracy: CNS 18/10
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: -
- Moc przyłączeniowa gazu: 12,5 kW

► Dalej na następnej stronie

Patelnia uchylna 700 G50LEK

- Seria: 700
- Wymiary patelni: szer. 670 x gł. 400 x wys. 190 mm
- Pojemność: 60 l
- Pojemność użytkowa: 52 l
- wymiary: szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 125 kg



Patelnia uchylna 700 G50LEK

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933