

## Wärmebrücke TR I3WL1350

▶ 3 Wärmelampen



### Beschreibung

### Features

- |  |   |
|--|---|
| • Material:                            | CNS 18/10                                   |
| • Oberflächenmaterial Warmhalteplatte: | CNS 18/10                                   |
| • Anzahl Wärmequellen:                 | 3   |
| • Art der Wärmequelle:                 | Infrarotlampe(n)                            |
| • Wichtiger Hinweis:                   | -   |
| • Wärmequellen getrennt schaltbar:     | Ja  |
| • Temperaturbereich:                   | 30 °C bis 90 °C                             |
| • Ausführung:                          | Mit Warmhalteplatte(n)                      |
| • Anzahl Heizzonen:                    | 1   |
| • Hustenschutz:                        | Ja  |
| • Lichte Höhe:                         | 490 mm                                      |
| • Füße höhenverstellbar:               | Nein  |
| • Ein-/Ausschalter:                    | Ja  |
| • Kontrollleuchte:                     | Ja  |
| • Anlieferungszustand:                 | Fertig montiert                             |
| • Eigenschaften:                       | -   |
| • Inklusive:                           | 3 Infrarotlampen (0,25 kW), Farbe Glas: Rot |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmebrücke TR I3WL1350

- Anschlusswert: 1,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.270 x T 650 x H 800 mm
- Gewicht: 28 kg



## Wärmebrücke TR I3WL1350

### Ergänzungsprodukte

#### Infrarotlampe IWL250D-W



- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Infrarot  
Philips Incandescent 230-250 V BR125  
Farbe Glas: Klar

Art.-Nr. 114277  
GTIN 4015613715131