

Kylränna GL3-1501



- ▶ Kapacitet GN:
 - ✓ 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- ▶ Djup GN-kantin max.: 150 mm
- ▶ Levereras utan GN-kantin

Beskrivning

Hygieniskt och rent - glaspanel som hostskydd

Funktioner

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Frontskiva: | Avfasad |
| • Anslutningsvärde: | 0,174 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Kromnickelstål |
| | Glas |
| • Inklusive: | 1 avdelare: längd 326 mm, bredd 77 mm |
| | 6 avdelare: längd 326 mm, bredd 25 mm |
| | 4 avdelare: längd 181 mm, bredd 25 mm |
| | ja |
| | - |
| • Säkerhetsglas: | Inglasning 1 skiva |
| • Viktig information: | B 1490 x D 390 x H 195 mm |
| • Typ av inglasning: | 0 °C till 10 °C |
| • Mått glasuppsats: | Elektronisk |
| • Temperaturområde: | Knapp |
| • Styring: | Öppen |
| | På/av |
| • Glasuppsats utförande baksida: | Digital |
| • Kontrollampa: | |
| • Temperaturreglering: | |

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylränna GL3-1501

• Klimatklass:	N
• Kylning:	Statiskt
• Kylmedel:	R290 / 0,030 kg
• Digitalindikering:	ja
• Belysning:	-
• Leveransskick:	Byggsats (enkel montering)
• Djup GN-kantin max.:	150 mm
• Automatisk upptiningsfunktion:	ja
• Avdunstning av tövatten:	ja
• På/av-knapp:	ja
• Kapacitet GN:	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Egenskaper:	Kylaggregat med kyltråg
• Utförande:	Med glasuppsats
• Ingår ej i leveransen:	GN-kantin
• Mått:	B 1 500 x D 395 x H 459 mm
• Vikt:	45,5 kg

