



- | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C | • Częstotliwość stołu chłodniczego: | 50 Hz |
| • Ilość par przewodnic: | 10 | • Moc przyłączeniowa nadstawy chłodniczej: | 0,212 kW |
| • Odstęp pomiędzy parami przewodnic: | 100 mm | • Napięcie nadstawy chłodniczej: | 230 V |
| • Ilość szuflad: | 6 | • Częstotliwość nadstawy chłodniczej: | 50 Hz |
| • Zawias drzwi: | Lewo / prawo | • Chłodzenie stołu chłodniczego: | Powietrze obiegowe |
| • Regulacja wysokości: | 1411 mm do 1450 mm | • Chłodzenie nadstawy chłodniczej: | Statycznie |
| • Rant: | Obwodowo | • Pojemność GN nadstawy chłodniczej: | 9 x 1/3 GN, głębokość 150 mm |
| • Środek chłodniczy: | R134a | • Nie wchodzi w zakres dostawy: | Pojemniki GN |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak | • Materiał: | Stal niklowo-chromowa
Szko |
| • Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe | • Ważna wskazówka: | Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak | • W zestawie: | 1 poprzeczka: długość 326 mm, szerokość 66 mm
4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
9 poprzeczek: długość 326 mm, szerokość 25 mm |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak | • Klasa klimatyczna: | N |
| • Ilość drzwi: | 2 | • Sterowanie: | Przycisk |
| • Z nadstawą szklaną: | Tak | • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| • Wymiary nadstawy szklanej: | szer. 2025 x gł. 400 x wys. 425 mm | • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| • Ilość szafek: | 2 | | |
| • Szafki chłodzone: | Tak | | |
| • Szuflady chłodzone: | Nie | | |
| • Szuflady w standardowym formacie: | 600 x 400 mm | | |
| • Szafki w standardowym formacie: | 600 x 400 mm | | |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Granit | | |
| • Moc przyłączeniowa stołu chłodniczego: | 0,388 kW | | |
| • Napięcie stołu chłodniczego: | 230 V | | |

Stół chłodniczy 26640

produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 puszek)
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 230 mm
- waga: 0,55 kg

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Pojemnik GN, 1/3-150

CNS
18/10



- Pojemność: 5,75 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm
- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Norma: EN 631
- Seria: Top Line
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A123150
GTIN 4016098101266

Pojemnik GN, 1/3 GN, G150, Basic Line

CNS



- Pojemność: 5,75 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 150 mm
- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Norma: EN 631
- Seria: Basic Line
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- wymiary: szer. 325 x gł. 176 x wys. 150 mm

Nr art. 713150
GTIN 4015613695792