

## Placa inducción IK 20TC



### Descripción

Manejo insuperablemente sencillo para un trabajo eficiente: ajuste de tiempo, potencia y temperatura mediante la función de deslizamiento.

### Características

- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 8
- Potencia nominal: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Táctil con función slide
- Número de superficies de cocción: 1
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Detección de recipiente: Sí
- Niveles de potencia: 8
- Características: -
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Potencia: 2 kW

▶ Material de la superficie de cocción: vidrio



▶ Función de deslizamiento

✓ Ajuste sencillo de tiempo, potencia y temperatura



▶ Reconocimiento de recipientes

## Placa inducción IK 20TC

- Regulación de: Temperatura
  - Material: Acero inoxidable
  - Indicación importante: Vidrio
  - Rendimiento máx. zona(s) de cocción: -
  - Color: Plateado
  - Ajuste de tiempo: Negro
  - Diámetro zona(s) de cocción: 5 a 180 minutos
  - Medidas campo de cristal: 228 mm
  - Acoplable: an. 285 x prof. 345 mm
  - Clave de bloqueo (seguro para niños): No
  - Sonda de temperatura interna: Sí
  - Medidas: No
  - Peso: an. 330 x prof. 400 x al. 63 mm
- 3,4 kg



## Placa inducción IK 20TC

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926