

- | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 18 kW 400 V 50/60 Hz | • Właściwości: | Funkcja automatycznego wyłączania w przypadku usterki |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC | • Materiał kotła: | CNS 14404 |
| • Sterowanie: | Pokrętko | • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Pojemność: | 145 l | • Przyłącze wody: | R1/2" |
| • Dostępność na zamówienie: | Kocioł warzelny do ogrzewania parowego | • Regulacja wysokości: | 850 mm do 910 mm |
| • Seria: | - | • wymiary: | szer. 900 x gł. 900 x wys. 900 mm |
| • Lampka kontrolna: | - | • waga: | 155 kg |
| • Pojemność użytkowa: | 135 l | | |
| • Wymiary kotła: | Ø 600 mm Wysokość: 540 mm | | |
| • Rodzaj ogrzewania: | Pośrednio | | |
| • Kranik spustowy: | Tak | | |
| • Regulacja temperatury: | 2 stopnie | | |
| • Tryb pracy: | Elektr. | | |
| • Materiał: | CNS 14301, grubość 1,2 - 1,5 mm | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Właściwości: | <p>Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim</p> <p>Kontrola ciśnienia: armatury lej-kowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)</p> <p>Ogrzewanie elektryczne za pośrednictwem zamkniętych oporników "Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego stopu</p> <p>Wysoka wydajność grzewcza zgodnie z normą CE-DIN 18855 dla urządzeń szybkogotujących</p> <p>Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody</p> | | |