



- Disponible a petición: Campanas de techo
Campanas de pared Serie 1100
Más tamaños
- Iluminación: Sí
- Filtro protector contra llamas: Tipo A
- Material filtro: Acero inoxidable 18/10
- Cantidad filtros: 4
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Potencia nominal: 0,058 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Iluminación (cantidad + vatios): 1 x 58 W
- Indicación importante: -
- Modo de funcionamiento: Extracción de aire
- Tipo de montaje: Pared
- Características: Iluminación integrada, antirreflejo, con protector antigrasa
- Índice de protección: Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional
IP44
- Medidas: an. 2.000 x prof. 900 x al. 450 mm
- Peso: 41 kg

Campana de pared 900, A2000

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Regulador regulación continua



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diseñado para: Campanas extractoras con 1 fase
- Índice de protección: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Interruptor de luz: Sí
- Regulación de potencia: Manual
Continua
- Tipo de montaje: Pared

Código: 220110
GTIN 4015613603056