



Для професійного виступу у сфері відкритої кухні: мобільна варильна станція з вбудованою вентиляцією приємної міцної конструкції. Варильна станція забезпечує місце для використання відповідно до потреб до 3 настільних приладів з підключенням 230 В або 400 В.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Підключення: 34 кВт 400 В 50 Гц • Підключення приладів: 3 NAC • Освітлення: LED • Напрямні ролики: На панелі захисту від бризок • Вимикач: 4 напрямних ролика, 2 регульованих так • Матеріал фільтра: Високоякісна сталь • Регулювання вентилятора: 4 рівні • Зі скляною насадкою: так • Скляна насадка, модель, сторона оператора: Відкритий • Кількість ніш налаштування: 1 • Матеріал: CNS 18/10 • Властивості ніші налаштування: Площа встановлення: Ш 1208 x Г 600 мм • Призначено на макс: 3 настільні прилади • 5 розеток: 3 x 230 В, 2 x 400 В 16А CEE • Оснащено: Накопичувач під нішею для встановлення, розміри: Ш 1 200 x Г 600 x В 150 мм • 4 ємності GN 1/9 GN, 100 мм • глибина для масла, соусів, столових приборів • Інтегрована вентиляція з лабіринтним фільтром | <ul style="list-style-type: none"> • Не входить до комплекту поставки: Електроприлади • Розміри: Підставки Ш 1 520 x Г 770 x В 1 263 мм • вес: 144 кг |
|--|--|


▶ Площа встановлення: Ш 1208 x Г 600 мм

✓ Розраховано на макс: 3 настільні прилади



▶ 5 розеток:

✓ 3 x 230 В | 2 x 400 В 16А CEE



▶ Інтегрована вентиляція

✓ 3 лабіринтним фільтром з високоякісної сталі

✓ Перемикається на 4 рівні



▶ 4 ємності GN | 1/9 GN, 100 мм



▶ Підходить для варильної станції KST3151

✓ Підставка 100 KST3340 Plus, висота 100 мм

✓ Підставка 200 KST3340 Plus, висота 200 мм



Варильна станція KST3340 Plus

Дополнительные аксессуары

Підставка 100 KST3340 Plus

CNS
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- вес: 3,08 кг

Артикул 107276
GTIN 4015613682549

Підставка 200 KST3340 Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,37 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659