

Vattenfiltersystem K1500L EW



- ▶ God vattenkvalitet för allra bästa kaffeupplevelse
- ▶ Genomflödesmängd reglerbar i 6 nivåer
- ▶ Passar mycket bra till kaffespecialiteter
 - ✓ Engångssystem
 - ✓ För horisontell och vertikal inbyggnad
- ▶ Kapacitet: 1500 liter / vid 10 ° KH (karbonathårdhet)

Beskrivning

God vattenkvalitet för gott kaffe - vattenfiltersystemet med reglerbar genomflödesmängd minskar karbonathården och TDS-halten. Vattnet smakar bättre och passar mycket väl till kaffespecialiteter.

Funktioner

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Effektkapacitet: | 1.500 liter / vid 10 ° KH (karbonathårdhet) |
| • Dimensionerad för: | Kaffemaskiner |
| • Utförande: | Engångssystem
För horisontell och vertikal inbyggnad |
| • Material: | Polypropylen |
| • Viktig information: | - |
| • Egenskaper: | Återanvändbart filterhuvud
Genomflödesmängd reglerbar i 6 nivåer
Jonselektivt filtermedium: reducerad karbonathårdhet, minskad TDS-halt
DuoBlend®-bypassventil: exakt inställning av karbonathården
Intern bypass-inställning |
| • Vattenanslutning: | 3/8" |
| • Vattentryck: | 2 - 8 bar |
| • Färg: | Vit |
| • Vattentemperatur tilllopp från: | 4 °C |
| • Vattentemperatur tilllopp till: | 30 °C |
| • Inklusive: | 1 bypass-inställningsnyckel (reglering av genomflödesmängden) |

▶ Fortsätt på nästa sida

Vattenfiltersystem K1500L EW

- Inklusive: 1 filterpatron
1 slang
- Mått: B 100 x D 125 x H 365 mm
- Vikt: 1,5 kg



Vattenfiltersystem K1500L EW

Lägg till på produkter

Reservfilterpatron till 109879



- Viktig information: -
- Mått: B 95 x D 95 x H 315 mm
- Vikt: 1,3 kg

Art.nr: 109857
GTIN 4015613501147

Vattenmätare W1-8B



- Vattentemperatur tillopp från: 4 °C
- Vattentemperatur tillopp till: 30 °C
- Drift via: Batterier (2 x AA)
- Material: Plast
- Viktig information: -
- Färg: Grå
Svart

Art.nr: 109898
GTIN 4015613792798