

Система фільтрування води K1500L EW



- ▶ Хороша якість води для найкращої кави
- ▶ Витрати сировини регулюються в 6 кроків
- ▶ Найкраще слугує для приготування різноманітних видів кави
 - ✓ Одноходова система
 - ✓ Для горизонтального та вертикального вбудовування
- ▶ Потужність при жорсткості: 1500 літрів / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)

Опис

Хороша якість води для найкращої кави— система фільтрування води з регульованими витратами зменшує карбонатну жорсткість та загальну мінералізацію. Таким чином вода отримує ліпший смак і найкраще слугує для приготування різноманітних видів кави.

Особливості

- Потужність: 1 500 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підходить для: Кавоварки
- Модель: Одноходова система
- Матеріал: Для горизонтального та вертикального вбудовування
- Важлива вказівка: поліпропілен
- Властивості: -
- Головка фільтра багаторазового використання
- Витрати сировини регулюються в 6 кроків
- Іоноселективне фільтрувальне середовище: нижча карбонатна жорсткість, нижча загальна мінералізація
- Перепускний клапан DuoBlend®: Точне налаштування карбонатної жорсткості
- Внутрішнє налаштування перепускного механізму
- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 2 - 8 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 4 °C
- Температура подачі води до: 30 °C

▶ Продовження на наступній сторінці

Система фільтрування води K1500L EW

- В комплекті:
 - 1 перепускний регулятор (регулювання витрати)
 - 1 фільтрувальна свічка
 - 1 шланг
- Розміри:
 - Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- Вага:
 - 1,5 кг



Система фільтрування води K1500L EW

Дополнительные аксессуары

Запасна серцевина фільтру до 109879



- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 95 x Г 95 x В 315 мм
- Вага: 1,3 кг

Артикул 109857
GTIN 4015613501147

Лічильник води W1-8V



- Температура подачі води від: 4 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Експлуатація через: Батареї (2 x AA)
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Колір: Сірий
Чорний

Артикул 109898
GTIN 4015613792798