

Камера шокової заморозки AL2



Опис

Особливості

• Вид вставок:	Вздовж
• Кількість вставок:	3
• Охолодження:	циркуляція повітря
• Охолоджувач:	R404a
• Цикл швидкого охолодження:	від 70 °C до 3 °C (8 кг за 90 хв.)
• Потужність шокової заморозки:	від 70 °C до -18 °C (3 кг за 240 хв.)
• Формат вставок:	2/3 GN
• Матеріал:	CNS 18/10
• В комплекті:	1 датчик температури всередині
• Важлива вказівка:	-
• Підключення:	0,56 кВт 230 В 50 Гц
• Кліматичний клас:	4
• Розміри:	Ш 680 x Г 600 x В 520 мм
• Вага:	52,2 кг

Камера шокової заморозки AL2

Дополнительные аксессуары





- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 2/3 GN

Артикул A125020
GTIN 4015613271194





- Об'єм: 3 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A125040
GTIN 4015613271200





- Об'єм: 5,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм

Артикул A125065
GTIN 4015613271217