

## Armoire froide positive 700 GN210



### Description

Spacieux et intelligent - avec une contenance de 700 l au format GN 2/1, cette armoire froide en inox élégant offre un maximum d'espace de réfrigération. Un signal sonore signale une interruption de la chaîne du froid si la porte du réfrigérateur est ouverte trop longtemps.

### Caractéristiques

• Gastronorm :	2/1 GN
• Matériau :	CNS 18/10
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 530 x P 650 mm
• Matériau à l'intérieur :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Couleur :	Argenté
• Contenance :	700 litre(s)
• Contenance utile :	443 litre(s)
• Réfrigération :	Air ventilé
• Plage de température :	de 2 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 °C
• Thermostat :	Oui
• Isolation :	Pentane, 85 mm
• Panneau publicitaire :	-
• Réfrigérant :	R600a / 0,105 kg
• GWP :	3
• Classe de climat :	4

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 700 litres

► Classe d'efficacité énergétique : A



► Nombre de tablettes intermédiaires : 4

✓ Dimensions tablette intermédiaire : L 530 x P 650 mm

✓ Gastro Norm : GN 2/1

✓ Tablettes intermédiaires réglables en hauteur



► Verrouillable

► Affichage numérique



► Éclairage LED

✓ Commutable séparément

## Armoire froide positive 700 GN210



- Température ambiante : à 30 °C
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Classe d'efficacité énergétique : A (EU No.2015 / 1094)
- Consommation énergétique : 303 kWh / an
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Type de tablette intermédiaire : Grille, revêtue de plastique
- Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Avec rails pour étiquettes de prix : Non
- Verrouillable : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Commande : Électronique
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Nombre de portes : 1
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : Éclairage LED, commutable séparément  
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps  
Distance entre les glissières 75 mm
- Puissance : 0,215 kW | 230 V | 50 Hz
- Réglable en hauteur : de 2040 mm à 2090 mm
- Dimensions : L 705 x P 895 x H 2 090 mm
- Poids : 146,4 kg