

Koeltafel S6-100



- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte
 - ✓ Koeling: circulatielucht
 - ✓ Temperatuurregeling in stappen van 0,1 °C
- ▶ 6 laden
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Diepte GN-container max.: 100 mm

Beschrijving

1 apparaat - dubbel profijt: de recirculatieluchtkoeling zorgt voor een constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte van de koeltafel met 6 laden. Met het hoogwaardige en robuuste roestvrij stalen oppervlak kan het apparaat worden geïntegreerd in iedere keuken en worden gebruikt als werkvlak.

Kenmerken

• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Vermogen:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C
• Temperatuurregeling:	Elektronisch In 0,1 °C-stappen
• Besturing:	Knop Elektronisch
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Opstaande rand:	-
• GWP:	3
• Klimaatklasse:	4
• Energie-efficiëntieklasse:	D (EU Nr 2015 / 1094)
• Energieverbruik:	1109 kWh / Jaar
• Koeling:	Convectie

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koeltafel S6-100

- Koelmiddel: R600a / 0,096 kg
- Digitaal display: Ja
- Diepte GN-bak max.: 100 mm
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Inclusief: -
- Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met zwenkwielen
- Aantal lades: 6
- Afmetingen schuiflade: B 299 x D 572 x H 110 mm
- Lades gekoeld: Ja
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Afmetingen: B 1.342 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 131 kg



Koeltafel S6-100

Ergänzungsprodukte

Olie- en vetoplosser F1L



- | | |
|------------------|--------------------|
| • Inhoud: | 6 x 1 liter |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |
| • Besteenheid: | 1 doos (6 flessen) |

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176