

Kylbänk S6-100



- ▶ Konstant och jämn kyltemperatur invändigt
 - ✓ Kylning: cirkulationsluft
 - ✓ Temperaturreglering i 0,1 °C-steg
- ▶ 6 skjutlådor
 - ✓ Med kylning
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Djup GN-behållare max.: 100 mm

Beskrivning

1 enhet – dubbel nytta: cirkulationskylningen sørjer för en konstant och jämn kyltemperatur kylbänk interiör med 6 lådor. Med den kvalitativa och robusta ytan i rostfritt stål kan enheten perfekt integreras i alla kök och kan samtidigt användas som arbetsyta.

Funktioner

• Material:	Kromnickelstål
• Anslutningsvärde:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Viktig information:	-
• Höjdställbara fötter:	ja
• Temperaturområde:	0 °C till 10 °C
• Temperaturreglering:	Elektronisk I steg om 0,1 °C
• Styrning:	Knapp Elektronisk
• Kontrollampa:	På/av
• Höjdställning:	850 mm till 900 mm
• Snedkant:	-
• GWP:	3
• Klimatklass:	4
• Energieffektivitetsklass:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energiförbrukning:	1109 kWh / år
• Kylning:	Cirkulationsluft

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylbänk S6-100

- Kylmedel: R600a / 0,096 kg
- Digitalindikering: ja
- Djup GN-kantin max.: 100 mm
- Avdunstning av tövatten: ja
- På/av-knapp: ja
- Termostat: ja
- Material arbetsyta: Rostfritt stål
- Inklusive: -
- Levereras vid förfrågan: Kylbänk med hjul
- Antal lådor: 6
- Mått låda: B 299 x D 572 x H 110 mm
- Lådor kylda: ja
- Standardformat lådor: 1/1 GN
- Mått: B 1 342 x D 700 x H 850 mm
- Vikt: 131 kg



Kylbänk S6-100

Lägg till på produkter

Olje- och fettlösare F11



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusiv: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176