

Індукційна плита ІК 3341



Опис

Оптимальне розподілення енергії через підключення потужності.

Особливості

• Діапазон температур:	60 °C до 240 °C
• Налаштування часу:	1 до 180 хвилин
• Розташування конфорок:	2 ліворуч, 1 праворуч
• Інтервали налаштування часу:	1 хвилини/а/и
• Кількість рівнів температури:	10
• Інтервал налаштування температури:	20 °C
• Підключення:	3,4 кВт 220-240 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Touch
• Кількість конфорок:	3
• Вид конфорок:	Індукція
• Контрольна лампочка:	Так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Захист від перегрівання:	так
• Кількість рівнів потужності:	10 праворуч, 10 попереду ліворуч, 5 позаду ліворуч
• Матеріал варильної поверхні:	скло

► Продовження на наступній сторінці



► Загальна потужність: 3,4кВт



► 1 конфорка праворуч: 1,4кВт



► 2 конфорки ліворуч: загалом 2кВт

- ✓ Позаду макс.: 1кВт
- ✓ Передню конфорку можна використовувати окремо: макс. 2кВт
- ✓ При використанні обох конфорок енергія розподіляється залежно від налаштування

Індукційна плита ІК 3341

- Важлива вказівка: -
- Потужність конфорки праворуч макс.: 1400 Вт
- Потужність разом конфорок ліворуч, макс.: 2000 Вт
- Потужність конфорки позаду ліворуч макс.: 1000 Вт
- Потужність конфорки попереду ліворуч, макс.: 2000 Вт
- Колір: Срібний
- Діаметр конфорки праворуч: 207 мм
- Діаметр конфорки попереду ліворуч: 207 мм
- Діаметр конфорки позаду ліворуч: 106 мм
- Розміри скляного поля: Ш 510 x Г 480 мм
- Здатність вбудовування: ні
- Розпізнавання каструль: так
- Кнопка блокування (Захист від дітей): так
- Властивості: -
- Датчик температури всередині: Ні
- Розміри: Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
- Вага: 6,6 кг



Індукційна плита ІК 3341

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926