

## Стол холодильный S2T2-150



- ▶ Постоянная и равномерная температура охлаждения внутри
  - ✓ Охлаждение: циркуляция
  - ✓ Регулировка температуры с шагом 0,1 °C
- ▶ 2 двери
  - ✓ Стандартный формат шкафа: 1/1 GN
  - ✓ Регулировка высоты выдвижных полок
- ▶ 2 ящика
  - ✓ В охлажденном состоянии
  - ✓ Габаритность: 1/1 GN
  - ✓ Глубина габаритности макс.: 150мм

### Описание

1 прибор — двойная польза: конвекционное охлаждение обеспечивает постоянную и равномерную температуру внутри холодильного стола с 2 дверцами и 2 выдвижными ящиками. Благодаря высококачественной и прочной поверхности из нержавеющей стали устройство можно идеально вписать в любую кухню, а также использовать в качестве рабочей поверхности.

### Особенности

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • Материал:                         | Хромникелевая сталь       |
| • Мощность:                         | 0,452 кВт   230 В   50 Гц |
| • Размер ящика:                     | Ш 299 x Г 572 x В 190 мм  |
| • Важная информация:                | -                         |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да                        |
| • Сторона открывания двери:         | Левая / правая            |
| • Диапазон температуры:             | 0 °C до 10 °C             |
| • Перенавешиваемая дверь:           | да                        |
| • Вид двери:                        | Одностворчатая дверь      |
| • Регулирование температуры:        | С шагом 0,1 °C            |
|                                     | Электронное               |
| • Размер шкафа:                     | Ш 335 x Г 570 x В 554 мм  |
| • Управление:                       | Кнопка                    |
|                                     | Электронное               |
| • Контрольная лампа:                | Вкл/выкл                  |
| • Регулировка высоты:               | 850 мм до 900 мм          |
| • Шкафы с охлаждением:              | да                        |

▶ Продолжение на следующей странице

## Стол холодильный S2T2-150

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Ящики с охлаждением:          | да  |
| • Бортик:                       | -   |
| • Стандартный формат ящиков:    | 1/1 GN  |
| • ПГП:                          | 3   |
| • Стандартный формат шкафов:    | 1/1 GN  |
| • Климатический класс:          | 4   |
| • Количество вставок:           | 2   |
| • Расстояние между вставками:   | 70 мм   |
| • Класс энергоэффективности:    | C (ЕС Но. 2015 / 1094)  |
| • Количество ящиков:            | 2   |
| • Энергопотребление:            | 1095 кВтч / год   |
| • Охлаждение:                   | Циркулирующий воздух  |
| • Количество дверей:            | 2   |
| • Хладагент:                    | R600a / 0,064 кг  |
| • Количество шкафов:            | 2   |
| • Цифровая индикация:           | да  |
| • Регулируемые по высоте полки: | да  |
| • Глубина емкости GN, макс.:    | 150 мм  |
| • Испарение талой воды:         | да  |
| • Выключатель:                  | да  |
| • Термостат:                    | да  |
| • Материал рабочей поверхности: | Нержавеющая сталь   |
| • В комплекте:                  | 2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)   |
| • Поставляется по запросу:      | Стол холодильный с поворотными колесами<br>Стол холодильный с стеклянными дверями |
| • Габариты:                     | Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм  |
| • вес:                          | 131 кг  |



## Стол холодильный S2T2-150

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира  
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176