

Kylbänk underbyggnad 1400T1S2



- ▶ Volym: 120 liter
- ▶ Antal skåp: 1
 - ✓ Med kylning
 - ✓ Inermått: B 388 x D 540 x H 454 mm
 - ✓ Standardformat: 1/1 GN
- ▶ Antal lådor: 2
 - ✓ Med kylning
 - ✓ Inermått skjutlådor, vardera: B 305 x D 520 x H 145 mm
 - ✓ Standardformat: 1/1 GN

Beskrivning

Funktioner

• Anslutningsvärde:	0,507 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Kromnickelstål
• Mått låda:	B 305 x D 520 x H 145 mm
• Viktig information:	-
• Höjdställbara fötter:	ja
• Dörranslag:	Höger
• Temperaturområde:	0 °C till 10 °C
• Dörrtyp:	Flygeldörr(ar)
• Styrning:	Elektronisk
	Knapp
• Mått skåp:	B 388 x D 540 x H 454 mm
• Höjdställning:	625 mm till 660 mm
• Snedkant:	-
• Skåp kylda:	ja
• GWP:	3
• Lådor kylda:	ja
• Klimatklass:	SN

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylbänk underbyggnad 1400T1S2

- Standardformat lådor: 1/1 GN
- Energieffektivitetsklass: D
- Standardformat skåp: 1/1 GN
- Energiförbrukning: 1402,6 kWh / år
- Antal rack: 3
- Kylning: Cirkulationsluft
- Kylmedel:
- Avstånd mellan racken: 100 mm
- Digitalindikering: ja
- Djup GN-kantin max.: -
- Avdunstning av tövatten: ja
- På/av-knapp: ja
- Termostat: ja
- Material arbetsyta: Kromnickelstål
- Inklusive: 1 galler 1/1 GN
- Antal lådor: 2
- Antal dörrar: 1
- Antal skåp: 1
- Mått: B 1 395 x D 660 x H 620 mm
- Vikt: 78,1 kg



Kylbänk underbyggnad 1400T1S2

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester
Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först
Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Olje- och fettlösare F1I



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176