

## Chariot bain-marie, 3x1/1GN, tr.



### Description

### Caractéristiques

• Puissance :	2 kW   230 V   50 Hz
• Plage de température :	de 30 °C à 90 °C
• Commande :	Électronique Manette
• Degré de protection :	IPX4
• Taille de la cuve, format GN :	3 x 1/1 GN
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Marche/arrêt
• Réglage de la température :	En continu Thermostatique
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Roulettes de direction :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
• Profondeur max. du récipient GN :	200 mm
• Type de chauffage :	Chauffé à sec
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Thermostat :	Oui
• Diamètre des roulettes :	125 mm

► Continuer à la page suivante

## Chariot bain-marie, 3x1/1GN, tr.

• Longueur du câble :	3 m
• Type de câble de raccordement :	Câble en spirale
• Tampon de butée :	4 pièces, plastique
• Cuve à double paroi :	Oui
• Non fourni :	Récipients GN
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Robinet de sortie d'eau :	Non
• Nombre de cuves :	1
• Zones chauffantes réglables séparément :	Non
• Dimensions :	L 650 x P 1 200 x H 855 mm
• Poids :	41 kg



## Chariot bain-marie, 3x1/1GN, tr. Produits complémentaires

### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276  
GTIN 4015613761176