

Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN



Beschreibung

Features

- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Schutzart: Knebel
- Beckengröße, GN-Format: IPX4
- Kontrollleuchte: 3 x 1/1 GN
- Temperaturregelung: Aufheizen
- Anlieferungszustand: Ein/Aus
- Lenkrollen: Stufenlos
- Tiefe GN-Behälter max.: Thermostatisch
- Heiz-Art: Bausatz (einfache Montage)
- Ein-/Ausschalter: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Thermostat: 200 mm
- Durchmesser Rollen: Trockenbeheizt

► Weiter auf der nächsten Seite

Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN

- Länge Kabel: 3 m
- Art Anschlusskabel: Spiralkabel
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Becken doppelwandig: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserablaufhahn: Nein
- Anzahl Becken: 1
- Heizzonen getrennt regelbar: Nein
- Maße: B 650 x T 1.200 x H 855 mm
- Gewicht: 41 kg



Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176