

## Mostek grzewczy I2WL800



### Opis

Podwójna skuteczność grzewcza – osobno regulowane lampy na podczerwień oraz szklano-ceramiczne płyty grzewcze utrzymują indywidualnie ustawioną temperaturę potraw.

### Cechy

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| • Materiał:                             | Stal szlachetna<br>Pleksiglas |
| • Materiał powierzchni płyty grzewczej: | szkło ceramiczne              |
| • Rodzaj źródła ciepła:                 | lampa/lampy na podczerwień    |
| • ilość źródeł światła:                 | 2                             |
| • Ważna wskazówka:                      | -                             |
| • Zakres temperatury:                   | 30 °C do 85 °C                |
| • Szerokość płyty grzewczej:            | 320 mm                        |
| • źródła ciepła osobno załączane:       | Tak                           |
| • Głębokość płyty grzewczej:            | 530 mm                        |
| • moc pojedynczego źródła ciepła:       | 0,25 kW                       |
| • Wersja:                               | Z płytą/płytkami grzewczymi   |
| • Ilość stref grzewczych:               | 2                             |
| • Osłona:                               | Tak                           |
| • Wysokość w świetle:                   | 300 mm                        |
| • Regulowana wysokość nóżek:            | Nie                           |
| • Włącznik/wyłącznik:                   | Tak                           |

► Dalej na następnej stronie



► Podwójna skuteczność grzewcza

✓ 2 lampy na podczerwień, regulowane osobno

✓ 2 szklano-ceramiczne płyty grzewcze, regulowane osobno



► Moc pojedynczego źródła ciepła

✓ 0,25 kW



► Wymiary płyt grzewczych

✓ szer. 320 x głęb. 530 mm

## Mostek grzewczy I2WL800

- Lampka kontrolna:
- Stan przy dostawie:
- Właściwości:
- W zestawie:
- Moc przyłączeniowa:
- Strefy grzewcze osobno regulowane:
- wymiary:
- waga:

Wł./wyl.

W stanie całkowicie zmontowanym

-

2 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony

0,8 kW | 230 V | 50-60 Hz

Tak

szer. 740 x gł. 565 x wys. 570 mm

14 kg



## Mostek grzewczy I2WL800 produkty dodatkowe

### Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło  
Metal
- Ważna wskazówka: -  
podczerwień  
Philips Incandescent 230-250 V BR125  
kolor szkła: przezroczysty
- Wersja:

Nr art. 114277  
GTIN 4015613715131