

Koeltafel T2 MA



- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte
 - ✓ Koeling: circulatielucht
 - ✓ Temperatuurregeling in stappen van 0,1 °C
- ▶ 2 deuren
 - ✓ Standaardformaat kast: 1/1 GN
 - ✓ Sleuven in hoogte verstelbaar
- ▶ Met opstaande rand
 - ✓ 50 mm

Beschrijving

1 apparaat - dubbel profijt: de recirculatieluchtkoeling zorgt voor een constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte van de 2-deurige koeltafel. Met het hoogwaardige en robuuste roestvrij stalen oppervlak kan het apparaat worden geïntegreerd in iedere keuken en worden gebruikt als werkvlak.

Kenmerken

• Vermogen:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Aantal kasten:	2
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen kast:	B 335 x D 570 x H 554 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C
• Kast met normformaat:	1/1 GN
• Kast gekoeld:	Ja
• Temperatuurregeling:	In 0,1 °C-stappen
	Elektronisch
• Aantal roosters:	2
• Besturing:	Elektronisch
	Knop
• Afstand tussen de roosters:	70 mm
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koeltafel T2 MA

- Aantal deuren: 2
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Opstaande rand: 50 mm
- Deuraanslag: Links / rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- GWP: 3
- Klimaatklasse: 4
- Plateaus in hoogte verstelbaar: Ja
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 956 kWh / Jaar
- Koeling: Convectie
- Koelmiddel: R600a / 0,064 kg
- Digitaal display: Ja
- Diepte GN-bak max.: -
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Inclusief: 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
- Afmetingen: B 1.342 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 96 kg



Koeltafel T2 MA

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176