

Chariot bain-marie, 2 x 1/1 GN, tr.



Description

Caractéristiques

• Puissance :	1 kW 230 V 50 Hz
• Plage de température :	de 30 °C à 90 °C
• Commande :	Électronique Manette
• Degré de protection :	IPX4
• Taille de la cuve, format GN :	2 x 1/1 GN
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Marche/arrêt
• Réglage de la température :	En continu Thermostatique
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Roulettes de direction :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
• Profondeur max. du récipient GN :	200 mm
• Type de chauffage :	Chauffé à sec
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Thermostat :	Oui
• Diamètre des roulettes :	125 mm

► Continuer à la page suivante

Chariot bain-marie, 2 x 1/1 GN, tr.

- | | |
|--|--------------------------|
| • Longueur du câble : | 3 m |
| • Type de câble de raccordement : | Câble en spirale |
| • Tampon de butée : | 4 pièces, plastique |
| • Cuve à double paroi : | Oui |
| • Non fourni : | Récipients GN |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Robinet de sortie d'eau : | Non |
| • Nombre de cuves : | 1 |
| • Zones chauffantes réglables séparément : | Non |
| • Dimensions : | L 650 x P 820 x H 855 mm |
| • Poids : | 32 kg |



Chariot bain-marie, 2 x 1/1 GN, tr. Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176